

パッシブセンサー付き 1.3メガピクセル IP カメラ GV-IPCAM H.264 1.3M Cube (GV-CA120)

解像度 1280×1024 の高精細映像



特長

- 赤外線式パッシブセンサー内蔵
- SD カード録画可能
- 標準 ONVIF プロトコルにも対応
- Web ブラウザで簡単に監視ができます
- 65.8 x 99.8 x 39 mm の小型 1.3M ピクセルカメラ
- 1280*1024 の(SXGA)解像度
- H.264 対応で録画容量を節約
- ピクチャ イン ピクチャ ・ピクチャ アンド ピクチャ機能搭載
- 移動体を滑らかに表示可能なプログレッシブスキャン CMOS 搭載
- GV-NVR ソフトウェアとの統合により、更に高度な監視システムを構築できます



●ピクチャ アンド ピクチャ機能

監視画面内の任意の場所を選択し、監視画面内で個別に拡大・表示。



●ピクチャ イン ピクチャ機能

監視画面内の小窓から、1.00x までの擬似ズーム操作が任意に可能。

仕様

カメラ		レンズ	
撮像素子	1/2.5"プログレッシブスキャン CMOS	焦点距離	3.35mm /F2.4
画素数	130 万画素	画角(水平)	67 度
解像度	1280*1024(SXGA)	インターフェース	
最低被写体照度	カラー1Lux/白黒0.5Lux/IR 0.1Lux	電源	ピンジャックコネクタ
シャッタースピード	1/5~1/8000 sec.	ネットワーク	RJ-45:10/100Base(PoE 対応)
ホワイトバランス	自動/マニュアル(2800K~8500K)	音声	入力:内蔵マイク 出力:内蔵スピーカー
ビデオ		音声コーデック	G.711、AAC(24kHz/16bit)
ビデオコーデック	H.264/MJPEG	一般	
ビデオストリーミング	メイン:最大 1280*1024	動作環境	温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(結露なきこと)
	サブ:最大 640*480	電源	5V DC, PoE
解像度	最大 1280*1024	認証	CE/FCC/C-Tick/RoHS 準拠
フレームレート	30fps	外形寸法	65.8x99.8x39mm (L*W*H)
画質設定	明るさ/コントラスト/シャープネス/ガンマ値 ホワイトバランス/フリッカー/回転	重量	100g
		消費電力	7W

(発売元)

株式会社 創朋
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-6-1 斎藤ビル 3F
TEL:03-5812-2151 FAX:03-5812-2152
<http://www.soho-jp.com/>

(正規代理店)