

# 屋外対応 3メガピクセル IP カメラ

## Fisheye 360度 3メガピクセル ネットワークカメラ

### GV-FER3402



#### 特長

- 最大 15fps 対応(解像度:2048×1536)
- 本体サイズ: Ø160,25×48.36mm(Hard-Ceiling Mount)
- H.264 対応で録画容量を節約。
- パーチャル PTZ に対応
- カメラ映像を画像で Micro SD/SDHC に保存可能。✕
- シングル表示画面や 4 分割表示画面などの画像補正機能付
- 移動体を滑らかに表示可能なプログレッシブスキャン CMOS 搭載。
- PoE 給電方式に対応で配線がより簡単に。
- Web ブラウザで簡単に監視ができます。

カメラ映像 (画像処理前)



シングル表示画面



4分割表示画面



#### 仕様

カメラ		レンズ(付属)	
撮像素子	1/3.2"プログレッシブスキャン CMOS	焦点距離	1.19mm(固定レンズ)
画素数(H*V)	2048*1536 3M	画角	180° *180° (水平*垂直)
最低被写体照度	Color:最大 0.08Lux	インターフェース	
	B/W:最大 0.05Lux	電源	Terminal block (3 pin)
シャッタースピード	1/5~1/8000 sec.	ネットワーク	RJ-45:10/100Base(PoE 対応)
ホワイトバランス	Automatic/Manual	音声(モノラル)	マイク:内蔵 スピーカー:内蔵
ビデオ		デジタル I/O	入力:無電圧接点*1/出力:無電圧接点*1
ビデオコーデック	H.264/MJPEG	内蔵ストレージ	Micro SD/SDHC✕
解像度	3M:最大 2048*1536	一般	
	VGA:無し	動作環境	温度:-30°C~50°C 湿度:10%~90%(結露なきこと)
フレームレート	3M:15fps(2048*1536)	電源	DC12V/PoE
	VGA:無し	認証	CE/FCC/RoHS 準拠
画質設定	自動露光/オートホワイトバランス/輝度調整 コントラスト調整/シャープネス補正/ガンマ補正 白黒モード/上下反転/フリッカーレス	外形寸法	Ø160,25×48.36mm/Ø166.48×48.36mm
		重量	500g
		防水規格	IP67(屋外対応)
		消費電力	3.6W
音声コーデック	G.711,AAC(option)		

(発売元)

株式会社 創朋

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-6-1 斎藤ビル 3F

TEL:03-5812-2151 FAX:03-5812-2152

<http://www.soho-jp.com/>

(正規代理店)